

NEW


# 帯電防止ラインテープ 型番:HCPAS-174

## クリーンルーム用

- 表面及び粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。
- 用途はフローアのライン作りの他、多種多様な用途にご使用出来ます。
- プラスチック芯の為、芯からの発塵を防止します。
- PET層により耐久性が向上します。



### 構造



### 色

6色 ESDマーク入 (白、赤、黄、緑、青、黄/黒)

(注)黄/黒のみはESDマークは未プリント

### 標準サイズ

25mm (幅) × 33m (長)  
50mm (幅) × 33m (長)

### 物性

基 材		PET + ビニール(PVC)
厚 み	( $\mu$ m)	142 (公差 $\pm 5$ )
幅	(mm)	25 or 50
長 さ	(M)	33
内 径	(mm)	76 (公差 $\pm 2$ ) / PE 芯
伸 び 率	(%)	118 ~ 138
引 っ 張 り 強 度	(Kg/mm <sup>2</sup> )	30 ~ 33
粘 着 力	(g/25mm)	1000 (公差 $\pm 100$ )
表面抵抗値	( $\Omega$ )	$1 \times 10^6 \sim 10^{10}$

静電気防止加工品・クリーンルーム用品

**千陽株式会社** 東京都目黒区下目黒 5-37-18  
〒153-0064 センフォロステイ 2F

<http://www.senyo-co.com/>

TEL 03-5724-8245 FAX 03-5724-

 **株式会社 千陽**

ES資材部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-9-3  
TEL 03-3833-1607 FAX 03-3833-1606